

SpotSee® TiltWatch インジケーター

ネットワーク機器や電子機器、ガラス製品や鏡、あるいは傾きに敏感なその他の機器を発送する際は、「この面を上」というラベルだけでは不十分です。

傾斜インジケーターの概要

SpotSee の傾斜検知器は、直立状態を維持しなければならない貨物において、許容範囲を超える傾斜を検知します。これらのインジケーターが使用されると、取り扱いミスがあったことを明確に証明する証拠なしには、製品を傾けることができません。



TiltWatch® XTR QR

TiltWatch XTR QR は、直立状態を維持しなければならない貨物の監視に使用される、使い捨て型の傾斜・傾き検知器です。TiltWatch XTR QR を荷物に取り付けると、荷物が80°を超えて傾いた場合に赤色に変わります。この特許取得済みの設計により、通常の取り扱い条件やランダムな振動による動きの影響を受けず、インジケーターが正常に機能します。QRコードを利用すれば、受取人はアプリをインストールしなくても、スマートフォンでスキャンするだけで荷物の状態を確認・共有することができます。

TiltWatch® Plus

TiltWatch Plus は、左または右への傾きがあったかどうか、その傾きの角度、あるいは完全に転倒したかどうかを表示します。



メリット

- ・輸送や保管中の不適切な取り扱いを低減します
- ・不適切な取り扱いの明白な証拠を提供します
- ・受取人に対し、受領前に内容物を確認するよう促します
- ・製品の取り扱い全般における責任の所在を明確にします
- ・梱包の有効性を確認します
- ・生産から輸送、保管に至るサプライチェーン上の問題点を特定するのに役立ちます
- ・荷役場から荷役場までの製品の品質向上に寄与します

SpotSee® TiltWatch インジケーター

製品選びガイド

	TiltWatch XTR	TiltWatch Plus
センサーの種類	スチール製ディスク、非金属製	ガラス玉
セット方法	粘着シートの裏紙をはがす	粘着シートの裏紙をはがす
シリアル番号付きバーコード	はい	はい
傾きの方向を示します	いいえ	はい
傾斜の度合いを示します	いいえ	はい
反転インジケーター	いいえ	はい
作動角	80°より大きい	30° から 90° まで、10° 刻みで

TiltWatch XTR - 仕様

監視範囲	単一平面
許容差	20°C / 68°F、1 ATM で ±5°
動作温度 および湿度	-40°C ~ 60°C / -40°F ~ 140°F 相対湿度 5 ~ 99%、結露なきこと
接着剤	2 ミル高粘着アクリル
接着剤の保存寿命	2 年
構成	硬質ポリスチレン製の筐体に、 非磁性鋼製のインジケーター を備えています。
寸法	2.92 インチ × 2.37 インチ × 0.21 インチ / 74.27 mm × 60.31 mm × 5.29 mm
重さ	約 14.17 g
取り付け	感圧接着剤、またはネジ、 釘、ステープルを取り付ける ための穴
カスタマイズ	オリジナルロゴの制作が可能で 最低注文数量が適用されます

TiltWatch Plus - 仕様

監視範囲	単一平面とロールオーバー
許容差	20°C / 68°F、1 ATM で ±5°
動作温度 および湿度	-40°C ~ 60°C / -40°F ~ 140°F 相対湿度 5 ~ 99%、結露なきこと
接着剤	酢酸ビニル共重合体
接着剤の保存寿命	1 年
構成	透明な PVC 製ハウジングと ガラス製インジケーター
寸法	4.6 インチ × 4.6 インチ × 0.3 インチ / 116.84 mm × 116.84 mm × 7.62 mm
重さ	約 15.30 g
取り付け	ライナーとアームピンを剥がす と、感圧接着剤が露出します

商品説明	品番	商品説明	品番
TiltWatch XTR QR*	24101-Q	TiltWatch Plus* (付属ラベル付き)	24114
TiltWatch XTR コンパニオンラベル (1 ロールあたり 200 枚)	26102	TiltWatch XTR 多言語対応コンパニオンラベル: 英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語 (1 ロールあたり 200 枚)	26119
TiltWatch XTR コンパニオンラベル (1 ロールあたり 500 枚)	26103	TiltWatch XTR 多言語対応コンパニオンラベル: 英語、日本語、韓国語、中国語 (1 ロールあたり 200 枚)	26120

* 最小注文数量: 100